



FLOTIDE SX

INVERTER VÄRMEPUMP FÖR BOSTADSPOOL

Invertervärmepumpen ger möjlighet att variera värmekapaciteten för att passa väderförhållandena. Med hjälp av de nya automatiserade lägena varieras kompressorns och fläktens hastigheter för att minska ljudnivån och energiförbrukningen med upp till 50%.

- Lägre pris
- Touchdisplay
- SmartGrid



FLOTIDE
Enjoy water at home

FLER MODELLER TEKNISKA DATA

FLOTIDE INVERTER		SX6/32	SX9/32	SX12/32	SX19/32
Artikelnummer	kW	7034986	7034988	7034990	7034992
Värmekapacitet A27/W27 (max.-min.)	kW	5.4~2.0	9.0~2.4	13.2~3.20	18.4~4.38
Värmekapacitet A15/W25 (max.-min.)	kW	3.8~1.1	6.5~1.2	9.95~1.78	13.8~2.4
Värmekapacitet A10/W25 (max.-min.)	kW	3.5~1.3	5.9~1.56	8.75~2.15	12.0~2.84
Värmekapacitet A5/W25 (max.-min.)	kW	2.94~1.2	4.8~1.30	6.98~1.86	7.81~2.06
Inmatning av ström (max.-min.)	kW	1.570~0.180	2.250~0.36	2.357~0.290	3.607~0.67
Volym för simbassängen*	m ³	25~35	25~45	35~60	50~95
Nominell ström	A	6,8	9,9	10,51	15,72
Minsta säkring	A	10	15	16	24
C.O.P. vid A27/W27		10.2~6.2	10.0~5.8	10.3~5.8	10.0~5.8
C.O.P. vid A15/W25		6.0~4.32	6.0~4.1	6.2~4.4	6.1~4.5
C.O.P. vid A10/W25		5.0~3.8	5.0~3.6	5.0~3.8	5.1~3.9
C.O.P. vid A5/W25		3.7~3.3	4.2~3.3	3.8~3.3	3.60~2.75
Strömförsörjning	V/Ph/Hz	220-240V~/1Ph			
Värmeväxlare		Värmeväxlare tillverkad av PVC och titan			
Kompressorns färg		Grönt			
Köldmedium		R32			
Fläktens storlek		1			
Fläktens riktning		Moturs			
Fläkthastighet	RPM	600~800	550~800	600~850	500~750
Strömtillförsel för fläkt	W	40	40	40	75
Ljudnivå (1m)	dB(A)	38~47	38~48	39~51	42~53
Ljudnivå (10m)	dB(A)	18~27	18~28	19~31	22~33
Vattenanslutning	mm	50			
Nominell flödes hastighet	m ³ /h	2,3	4,0	5,2	7,5
WiFi modul		Inkluderat			
R32 Volym	kg	0,32	0,4	0,46	0,75
CO2-ekvivalent	Ton	0,22	0,27	0,31	0,51
Netto mål	mm	888x360x618			
Transportmått LxBxH	mm	980x420x640			
Nettovikt/ Fraktvikt	kg	40/53	42/54	44/56	60/74